




Helios WL-294-XXL Eco

прожектор видимого света акцентного применения

MICROLIGHT



Напряжение питания	185...265 В AC
Потребляемая мощность	71.0 Вт
Встроенный датчик света	да
Клапан выравнивания давления	да
Степени защиты	IP67, IK10
Температура эксплуатации	-40...+50 °С
Масса	2.2 кг

Цветовая температура, К	5000				
Угол излучения, °	15	30	45	60	90
Световой поток, лм	5580				
Сила света, кд	103300	26600	11600	6640	3030
Индекс цветопередачи, R _A	80				
Освещенность на 15 м, лк	460	118	51	30	13
Освещенность на 20 м, лк	255	66	29	16	8
Освещенность на 25 м, лк	165	42	18	11	5



встроенный стабилизатор тока с высоким КПД



высокоэффективная система отвода тепла от светодиодов



высокоэффективные диоды поверхностного монтажа



исполнения с различной цветовой температурой



задержка срабатывания датчика света при случайном освещении



встроенный датчик света



напряжение питания от 185 до 265 В переменного тока



напряжение питания от 12 до 24 В переменного или постоянного тока

Опции:

- без датчика света
- фоторезьба 1/4" (1/4-20 UNC)
- питание 12...24 В AC/DC
- цвет корпуса по каталогу RAL

